

AM-Grundreiniger *mild*



Anwendungsgebiete

- Vorzugsweise geeignet für alkaliunempfindliche, wasserfeste Belagsarten

Kurzcharakteristik

- Entfernt Wachs- und Polymerschichten, Seifenfilme sowie starke Verschmutzungen

Eigenschaften

- Angenehmer Geruch
- Reinigungsintensiv
- Schaumgebremst

Technische Daten

- Verbrauch bis zu 2 Liter auf 8 Liter Wasser

Verarbeitung

- Je nach Verschmutzung und Schichtdicke 0,25-2 Liter auf 8 Liter kaltes Wasser geben
- Lösung auf dem Boden verteilen und ca. 15 min. einwirken lassen
- Schrubben, wenn nötig noch Wasser hinzugeben
- Absaugen oder mit Baumwolltuch aufnehmen
- Mit klarem Wasser nachwischen

Verarbeitungshinweise

- Vollflächige Grundreinigungen bei Parkett- und Holzfußböden können auch nur mit der Einscheibenmaschine trocken durchgeführt werden (siehe Technisches Merkblatt Grundreinigung)
- Nicht für den dauerhaften Gebrauch geeignet
- Nur verdünnt verwenden
- Bei nicht sachgemäßer Anwendung übernehmen wir keine Haftung für daraus entstehende Schäden, z. B. Holzquellung!
- Grundgereinigte Böden müssen mit einem Pflegemittel behandelt werden, siehe Pflegeanweisung nach DIN 18356.
- Frostempfindlich
- Die enthaltenen Tenside übertreffen bei der biologischen Abbaubarkeit zu 90 % den geforderten Wert

Applikation

- Wischverfahren mit Mopp

Kennzeichnung

- Kennzeichnungsfrei

Lieferform

- 1 Liter Gebinde
- 5 Liter Gebinde

Lagerbeständigkeit

- Mindestens 12 Monate im verschlossenen Originalgebinde

Inhaltsstoffe nach EU-Empfehlung

- Nichtionische Tenside, Seife, wasserlösliche Lösungsmittel, Lösungsvermittler, Duft- und Farbstoffe
- pH-Wert im Konzentrat = ca. 9,5

Den obigen Angaben liegen umfassende Versuche im Labor und in der Praxis zugrunde. Unsere Produkte unterliegen einer ständigen und lückenlosen Qualitätskontrolle. Das Ergebnis einer Versiegelung wird maßgeblich bestimmt durch die Qualität der verwendeten Produkte, der handwerklichen Ausführung, den Baustellenbedingungen und des verwendeten Holzes. Die ausgelobten Eigenschaften werden erreicht, wenn das Produkt nach unseren Vorgaben verarbeitet wird. Wir garantieren nur für die einwandfreie Qualität unserer Produkte, die Eignung muss im Zweifelsfall durch einen Probeanstrich überprüft werden. In diesem Zusammenhang beachten Sie immer die aktuelle Informationsmappe, die CTA-Broschüre und die Pflegeanweisung nach DIN 18356.

