

NL Hartwachs-Balsam

- wachshaltige Erstpflege auf Basis natürlicher Rohstoffe, zum Schutz geölter Flächen
- verhindert weitgehend Eindringen von Wasser und Schmutz im Fugenbereich
- verhindert weitgehend Aufquellen der Fugen
- reinigt und pflegt zugleich
- sehr strapazierfähig
- wasserabweisend
- schmutzabweisend
- geruchsarm
- kennzeichnungsfrei



Eigenschaften

NL Hartwachs-Balsam kombiniert die guten Eigenschaften von pflanzlichen Ölen mit den Qualitäten natürlicher Wachse.

Es veredelt und schützt beanspruchte, geölte Flächen aus Holz und Kork, gut geeignet für Fußböden, Arbeits- und andere Gebrauchsflächen. Die feine Wachsschicht macht die Oberfläche besonders pflegeleicht. Schnelle Durchtrocknung. Die beschichteten Flächen sind nach ca. 24 Stunden belastbar.

Die leichte Verarbeitung, Pflegeleichtigkeit und Reparaturfreundlichkeit erlauben problemlosen Einsatz auch im DIY-Bereich.

Besondere Produktvorteile

NL Hartwachs-Balsam verhindert weitgehend das Eindringen von Schmutz und Feuchtigkeit im Fugenbereich und ist damit für den strapazierten Bereich bestens geeignet.

Ein Aufquellen der Fugen wird weitgehend verhindert. Reinigung und Pflege sind bei **NL Hartwachs-Balsam** ausgewogen, so dass Sie stets das Richtige für Ihre Oberfläche tun.

NL Hartwachs-Balsam

- ist **wirkstoff- und aromatenfrei**
- und vergilbungsbeständig,
- bildet eine **elastisch harte**, wachsiggriffige Strapazier-Oberfläche, die nachträglich mit Bürste/Fladder/Pad poliert wird,
- ist **wasserabweisend**, weitgehend beständig gegen Haushaltschemikalien und Alkohol und betont den Behaglichkeitseffekt des Naturstoffes Holz,
- lässt sich **leicht und blasenfrei verarbeiten**,
- mühelos pflegen
- und reparieren,
- ist wohngesund, offenporig, diffusionsfähig, und
- frei von **elektrostatischer Aufladung** (Staubballergiker!).

Einsatzgebiete

NL Hartwachs-Balsam ist eine Erst- und Unterhaltspflege für industriell geöltes Fertigparkett und für handwerklich geölte Böden

- im **Wohnungsbau** für Parkett- und Dielenböden, geölte Weich- und Harthölzer im Innenbereich. Da strapazierfähig und elastisch, auch gut für Arbeitsflächen und strapazierte Bereiche geeignet.
- im **Pflegebereich** für Altenheime und Krankenhäuser, da schmutz- und wasserabweisend und frei von elektrostatischer Aufladung.
- in **Kindergärten, Schulen, Tagesstätten, Büros**, da pflegeleicht und reparaturfreundlich, wasserabweisend und wohngesund mit großem Behaglichkeitseffekt.

Verarbeitung und technische Daten

NL Hartwachs-Balsam besteht aus Carnaubawachs, Bienenwachs, synthetischen Wachsen, Isoparaffin

Applikation

Spachtel, Lappen

Verbrauch

ca. 20 g/m²
Vor Gebrauch gut schütteln!

a) Fertigparkett

Die Erstpflege sollte gleich nach der Verlegung vom Fachmann erfolgen. Auf den sauberen Boden mit einer geeigneten Spachtel oder einem Lappen hauchdünn auftragen. Gleichmäßig verteilen und nach kurzer Trockenzeit (ca. 1 Stunde) polieren. In größeren Objekten empfiehlt sich der Auftrag mit der Nirosta-Spachtel mit abgerundeten Ecken. Zum Polieren eine Einscheibenmaschine mit weißem Pad verwenden.

b) Massivparkett

Bei einer Erstpflege von handwerklich geöltem Parkett sind die Trockenzeiten des Öls zu beachten. Ansonsten empfiehlt sich die Vorgehensweise wie unter Punkt a) beschrieben.

Reinigung und Pflege

Beachten Sie die Pflegeanweisung nach DIN 18356

Erstpflege

Die Erstpflege sollte von einem Fachmann durchgeführt werden, da er die geeigneten Hilfsmittel besitzt.

Hinweis

Achtung: Wenn Parkett geölt wurde und **NL Hartwachswachs-Balsam** als Erstpflege verwendet wird, ist keine allgemeine bauaufsichtliche Zulassung notwendig.

Unterhaltspflege

Bei Bedarf nachwachsen, so dass immer ein dünner Wachsfilm vorhanden ist. **NL Hartwachs-Balsam** nur hauchdünn auftragen und danach sofort aufpolieren

Reinigung

Bei Bedarf mit **NL Reiniger** nebelfeucht wischen.

Wichtige Tipps

Optimale Verwendungstemperatur 20°C. Bei der Verarbeitung muss die Raumtemperatur mindestens 12°C betragen. Bei handwerklich geölten Böden erst nach endgültiger Aushärtung (nach ca. 4-6 Tagen) auftragen. In Verbindung mit **NL Hartwach-Balsam** kann die Erstpflege bereits nach 24 Stunden erfolgen. Unsere Pflegesets bieten Ihnen die optimalen Produkte für die Werterhaltung Ihres Bodens. Fragen Sie Ihren Parkettleger/Fachhändler.

Gebindegrößen und Lagerfähigkeit

750 ml, 5 Liter.
Mindestens 12 Monate im verschlossenen Originalgebände.

Kennzeichnung nach EWG-Richtlinien

Das Produkt ist nach EG-Richtlinien, TRGS 220 und GefStoffV eingestuft und gekennzeichnet.

Kennbuchstabe und Gefahrenbezeichnung des Produktes

Xn Gesundheitsschädlich

Gefahrenbestimmende Komponenten zur Etikettierung

Testbenzin D 60 / Testbenzin D 30

R-Sätze: R 65 Gesundheitsschädlich : kann beim Verschlucken Lungenschäden verursachen. R 66 Wiederholter Kontakt kann zu spröder und rissiger Haut führen.

S-Sätze: S 23e Dampf/Aerosol nicht einatmen. S 24/25 Berührung mit den Augen und der Haut vermeiden. S51 Nur in gut gelüfteten Bereichen verwenden. R 62 Bei Verschlucken kein Erbrechen herbeiführen. Sofort ärztlichen Rat einholen und Verpackung oder dieses Etikett vorweisen.

Bei der Verarbeitung auf die übliche Arbeitshygiene achten. Hierzu unser Sicherheitsdatenblatt beachten! Die Entsorgung erfolgt über den Sondermüll, nicht in die Kanalisation gelangen lassen, leere Gebinde können an INTERSEROH + Duales System Deutschland zurückgegeben werden.

Den obigen Angaben liegen umfassende Versuche im Labor und in der Praxis zugrunde. Unsere Produkte unterliegen einer ständigen und lückenlosen Qualitätskontrolle. Das Ergebnis einer Oberfläche wird maßgeblich bestimmt durch die Qualität der verwendeten Produkte, der handwerklichen Ausführung, den Baustellenbedingungen und des verwendeten Holzes. Die ausgelobten Eigenschaften werden erreicht, wenn das Produkt nach unseren Vorgaben verarbeitet wird - beachten Sie hierzu immer die technischen Merkblätter. Wir garantieren nur für die einwandfreie Qualität unserer Produkte, die Eignung muss im Zweifelsfall durch einen Probeanstrich überprüft werden.