

AquaHart

Treppen- und Parkettlack halbmatt

Anwendungsgebiete

AQUAHART Treppen- und Parkettlack ist ein gut füllender, Einkomponentenlack, der sich durch homogenen Verlauf und gute Abriebfestigkeit auszeichnet. AQUAHART grundiert und lackiert.

Für Dielen/Parkettfußböden, Treppen aus Weich-/Hartholz im Innenbereich, bei stärkerer Nutzung empfehlen wir immer einen 2K-Lack (Aqua Atlantis oder Aqua Dedepur) für Treppen!, Möbel und Arbeitsflächen. Verstärkt und verschönert den natürlichen Holzcharakter. Für normale bis mittlere Beanspruchung im Wohnbereich.

- Erhältlich im Glanzgrad halbmatt
- Geeignet für Parkett- und Holzfußböden
- GISCODE: W2+
- Emissionsgeprüftes Bauprodukt

Untergrundvorbehandlung

Der Untergrund muss trocken und frei von Öl, Wachs, Silikon und sonstigen Verunreinigungen sein

- Holzfeuchte max. 12 %
- Versiegeln Sie nur einwandfrei geschliffene, saubere und staubfreie Böden
- Fugen und Ausrisse müssen mit AQUA Holzkittlösung oder ALMASOL Holzkittlösung Verkittet sein
- Werkzeug mit Wasser reinigen.

Verarbeitung

Vor der Verarbeitung gründlich aufrühren, Probeanstrich auf Original-Untergrund machen. Aqua Hart Treppen- und Parkettlack wird unverdünnt in 3 Schichten mit einer 12 mm Walze aufgetragen. Flächen durchgängig anlegen, um Ansätze zu vermeiden. In satten Schichten verarbeiten, d.h. das Material nicht zu stark ausrollen!

Verbrauch

100 – 120 ml pro Auftrag.en.

Verarbeitungshinweise

Hohe Luftfeuchtigkeit und/oder niedrige Temperaturen verzögern die Trocknung. Während und nach der Verarbeitung für ausreichend Belüftung sorgen.

- Auf Exotenhölzern kann es durch die enthaltenen wasserlöslichen Inhaltsstoffe u. A. zu Trocknungsverzögerungen oder Farbtonveränderungen kommen. Wir empfehlen daher das Anlegen einer Probefläche zur Vorprüfung und die Verwendung von Almarit 2010 Universalgrund.
- Bei großer Hitze und/oder sehr niedriger Luftfeuchtigkeit mit Verzögerer arbeiten
- Arbeitsgeräte sofort nach Gebrauch mit Wasser reinigen.
- Eine Boden- und Materialtemperatur von mindestens 15 °C ist für die Versiegelung und Trocknung Voraussetzung
- Bitte beachten Sie die allgemeinen Richtlinien zur Handhabung von Versiegelungssystemen

- Die fertige Fläche ist nach Trocknung über Nacht (bei Normklima) vorsichtig begehrbar.
- Nach 12 – 14 tägiger Trocknung ist die Oberfläche voll belastbar und darf mit Teppichen belegt werden. Reinigung und Pflege Optimal geschützt wird die Fläche mit ALMARIT AM-Parkettpflege. Die Fläche in den ersten 10 Tagen nur trocken reinigen, nicht feucht wischen und keine Reinigungs- und Pflegemittel verwenden. (Für die Verarbeitung beachten Sie bitte die technischen Merkblätter und die Pflegeanweisung nach 18356).

Trockenzeiten

- 3 – 4 Std. bei 20 °C, normaler Luftfeuchtigkeit.

Gebindegröße und Lagerfähigkeit

1 Liter 2,5 Liter, 5 Liter

- in ungeöffneten Originalgebinden mindestens 18 Monate haltbar
- Kühl und frostfrei lagern Bei der Verarbeitung auf die übliche Arbeitshygiene achten. Hierzu das Sicherheitsdatenblatt beachten! Den obigen Angaben liegen umfassende Versuche im Labor und in der Praxis zugrunde. Unsere Produkte unterliegen einer ständigen und lückenlosen Qualitätskontrolle. Das Ergebnis einer Oberfläche wird maßgeblich bestimmt durch die Qualität der verwendeten Produkte, der handwerklichen Ausführung, den Baustellenbedingungen und des verwendeten Holzes. Die ausgelobten Eigenschaften werden erreicht, wenn das Produkt nach unseren Vorgaben verarbeitet wird, beachten Sie hierzu immer die technischen Merkblätter. Wir garantieren nur für die einwandfreie Qualität unserer Produkte, die Eignung muss im Zweifelsfall durch einen Probeanstrich überprüft werden.

Warnhinweise

Enthält 1,2-benzisothiazol-3(2H)-one, Reaction mass of 5-chloro-2-methyl-4-isothiazolin-3-one and 2methyl-2H-isothiazol-3-one (3:1). Verursacht Hautreizungen. Verursacht schwere Augenreizung. Kann allergische Hautreaktionen verursachen. Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Kontaminierte Arbeitskleidung nicht außerhalb des Arbeitsplatzes tragen. Schutzhandschuhe / Augenschutz tragen. BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser und Seife waschen. BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen. Bei Hautreizung oder Ausschlag: Ärztlichen Rat einholen / ärztliche Hilfe hinzuziehen. Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen / ärztliche Hilfe hinzuziehen. Kontaminierte Kleidung ausziehen und vor erneutem Tragen waschen. Entsorgung des Inhalts / des Behälters gemäß den örtlichen / regionalen / nationalen / internationalen Vorschriften.

Gift-Notruf: 0551-19240